

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 290K4

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 7.7 W 569 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off



IK10


Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse libre. Classe de protection I.

Luminaire d'orientation. angle de diffusion à demi-intensité. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 68 10 m. Armature et boîtier d'encastrement en aluminium très résistant à la corrosion. Technologie de revêtement Tricoat® Anneau absorbant la pression en matière synthétique renforcée de fibre de verre. Anneau de finition en acier inoxydable, Matériau No. 1.430. Verre de sécurité blanc. 1,8 m câble de raccordement résistant à l'eau O5RN8-F 3 G 1 mm² avec stoppe-eau intégré et gaine d'installation en PVC 1,2 m. Diamètre 330 mm, profondeur d'encastrement 250 mm. Réserve Ø 355 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec des couleurs de LED verte, bleue, ambre et rouge.



5	14.83	8
4	11.86	13
3	8.90	23
2	5.93	51
1	2.97	203
h [m]	D [m] 112°	E (0°)

LED 4000 K 7.7 W 569 lm-h 112° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	569 lm-h
Puissance de raccordement	7.7 W
Rendement lumineux	73.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	1380 lm-c
Puissance du module	6,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Résistance à la pression	autorisant le roulement à 5000 kg
Température de service	max. 45 °C
Poids	11,15 kg
Drainage	nécessaire

