



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 303
graphite – RAL 7024
Convertisseur commutable on/off



Certifié selon PAS 68:2013 British Standard et Europa IWA 14-1:2013. Support de balise fabriqué en aluminium et en fonderie d'aluminium Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. La pièce enterrée est fabriquée en acier, Matériau No. S335JRH galvanisé EN ISO 1461. 3 filetages avec vis de fixation M8 x 35 en acier inoxydable, Matériau No.: 1.4301. Les trous sont sur un cercle de \varnothing 200 mm. 2 entrées de câble latérales 50 x 100 mm. Avec boîte de connexion B 70 632 intégrée. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 4 mm² et avec fusible Neozed D 01, 6 A. Hauteur 875 mm. Diamètre: 265 mm.

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	–
Puissance de raccordement	–
Rendement lumineux	–
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	–
Maintien du flux lumineux	–
Température de couleur	–

Autres informations

Poids	75.85 kg
-------	----------

