

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 307RK4

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 9.5 W 885 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse symétrique. Classe de protection I.


Verre antidérapant selon DIN B 51 130 R 13, mat. Répartition lumineuse symétrique pour effets d'éclairage doux sans cône détaché sur les surfaces illuminées, angle de diffusion à demi-intensité 53°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 130'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 68 10 m. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. 1,8 m câble de raccordement résistant à l'eau 07RN8-F 5 G 1² avec stoppe-eau intégré et gaine d'installation en PVC 1,2 m. Diamètre 205 mm, profondeur d'encastrement 165 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec des couleurs de LED verte, bleue, ambre et rouge.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| | | |
|-------|-----------|--------|
| 5 | 5.32 | 28 |
| 4 | 4.25 | 44 |
| 3 | 3.19 | 79 |
| 2 | 2.13 | 177 |
| 1 | 1.06 | 707 |
| h [m] | D [m] 56° | E (0°) |

LED 4000 K 9.5 W 885 lm-h 56° / CIE Flux 0 0 0 100 / E84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 885 lm-h |
| Puissance de raccordement | 9.5 W |
| Rendement lumineux | 93.2 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1420 lm-c |
| Puissance du module | 7,8 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 130'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Répartition lumineuse | symétrique |
| Angle de demi-valeur | 53 ° Wide Flood |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Résistance à la pression | autorisant le roulement à 2000 kg |
| Température de service | max. 45 °C |
| Poids | 2.6 kg |

