

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 309RK4

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 30 W 3113 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse symétrique. Classe de protection I.


Verre antidérapant selon DIN B 51 130 R 13, mat. Répartition lumineuse symétrique pour effets d'éclairage doux sans cône détaché sur les surfaces illuminées, angle de diffusion à demi-intensité 54°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 68 10 m. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Réflecteur en aluminium pur anodisé. 1,8 m câble de raccordement résistant à l'eau O7RN8-F 5 G 1² avec stoppe-eau intégré et gaine d'installation en PVC 1,2 m. Diamètre 330 mm, profondeur d'encastrement 225 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec des couleurs de LED verte, bleue, ambre et rouge.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



10	10.63	26
8	8.51	40
6	6.38	71
4	4.25	160
2	2.13	638
h [m]	D [m] 56°	E (0°)

LED 4000 K 30 W 3113 lm-h 56° / CIE Flux 0 0 0 100 / E84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3113 lm-h
Puissance de raccordement	30 W
Rendement lumineux	89.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	4970 lm-c
Puissance du module	27,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique
Angle de demi-valeur	54 ° Wide Flood
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Résistance à la pression	autorisant le roulement à 2000 kg
Température de service	max. 30 °C
Poids	6.25 kg

