

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 310AK3
argent - DB 702N
LED 5 W 463 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK05

Luminaire de jardin et d'allée avec sortie de lumière à 360° et répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre opale avec pas de vis. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée et borne à 3 pôles 4 mm² pour raccordement du câble max. 3 x 2,5 mm². Avec pièce à enterrer en acier, galvanisé, longueur environ 380 mm. Dimensions Ø 110 x 730 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 5 W 463 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 463 lm-h |
| Puissance de raccordement | 5 W |
| Rendement lumineux | 92.6 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 750 lm-c |
| Puissance du module | 3,9 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 100'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Sortie de lumière | à 360° |
| Répartition lumineuse | libre |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 50 °C |
| Poids | 4.8 kg |

