

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 349A
argent - DB 702N
LED 105 W 6156 lm-h RVBB
Convertisseur DALI pilotable DT8




IP65 IK08

Projecteur avec répartition lumineuse diffuse.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse diffuse. pour mixage des couleurs RGBW. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 190'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantissant pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI (DT8, RGBWAF, xy), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Commutateur intégré pour la limitation de flux lumineux à 70 %, 50 %, 30 %. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité à structure optique. Vortex Optics®. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 250 x 440 x 55 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 40°	D [m] 40°	E (0°)
3	2.18	2.18	1239
6	4.37	4.37	310
9	6.55	6.55	138
12	8.74	8.74	77
15	10.92	10.92	50

LED RGBW 0 K 105 W 6156 lm-h 54°/54° / CIE Flux 96 99 100 100 100 / A80 selon ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	6156 lm-h
Puissance de raccordement	105 W
Rendement lumineux	58.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	94,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	-
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 190'000 h (25 °C)
Température de couleur	RVBB

Autres informations

Répartition lumineuse	diffuse
Angle de demi-valeur	39 ° Flood (33 - 45 °)
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	5.5 kg
Surface de prise au vent	0.09 m ²

