

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 424AK3**  
argent - DB 702N  
LED 9.5 W 169 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP65 IK09**

Luminaire de jardin et d'allée avec sortie de lumière unilatérale à 180°. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre avec grille de protection, 180°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre opale avec pas de vis. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée et borne à 5 pôles 4 mm<sup>2</sup> pour raccordement du câble max. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Avec socle à visser en acier galvanisé. Dimensions Ø 140 x 900 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 9.5 W 169 lm-h / CIE Flux 2 18 50 45 100 / C11 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	169 lm-h
Puissance de raccordement	9.5 W
Rendement lumineux	16.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	1475 lm-c
Puissance du module	7.9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	unilatérale à 180°
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	6.8 kg

