

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 447K4
graphite - RAL 7024
LED 26.6 W 1640 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK07

Projecteur avec répartition lumineuse intensive.
Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse intensive. angle de diffusion à demi-intensité 23°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Orientation 350°. Inclinaison -70°/+100°. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, couleur graphite. Verre de sécurité à structure optique. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Vortex Optics® Avec câble de raccordement X05BQ-F 5 x 1,0 mm², longueur 1 m. Dimensions: 140 x 310 x 55 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180 D [m] 22°	C90-C270 D [m] 22°	E (0°)
2	0.78	0.78	2090
4	1.56	1.56	522
6	2.33	2.33	232
8	3.11	3.11	131
10	3.89	3.89	84

LED 4000 K 26.6 W 1640 lm-h 22°/22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DI...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1640 lm-h
Puissance de raccordement	26.6 W
Rendement lumineux	61.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	4320 lm-c
Puissance du module	23,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	intensive
Angle de demi-valeur	23 ° Medium (20 - 26 °)
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2.5 kg
Surface de prise au vent	0.05 m ²

