

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 455K3**

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)  
LED 32.5 W 3253 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable



**IK10**

Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse symétrique-diffuse. Classe de protection I.


Répartition lumineuse symétrique. angle de diffusion à demi-intensité 17°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 110'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 68 10 m. Armature et boîtier d'encastrement en aluminium très résistant à la corrosion. Technologie de revêtement Tricoat® Anneau absorbant la pression en matière synthétique renforcé à la fibre de verre. Anneau de finition en acier inoxydable, Matériau No. 1.430. Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. 1,8 m câble de raccordement résistant à l'eau 07RN8-F 5 G 1 mm<sup>2</sup> avec stoppeau intégré et gaine d'installation en PVC 1,2 m. Diamètre 240 mm, profondeur d'encastrement 230 mm. Réserve Ø 275 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec des couleurs de LED verte, bleue, ambre et rouge.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



15	4.22	95
12	3.37	148
9	2.53	263
6	1.69	591
3	0.84	2363
h [m]	D [m] 16°	E (0°)

LED 3000 K 32.5 W 3253 lm-h 18° / E84 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	3253 lm-h
Puissance de raccordement	32.5 W
Rendement lumineux	100.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	4680 lm-c
Puissance du module	29,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 110'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	20 ° Medium (20 – 26 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Résistance à la pression	autorisant le roulement à 5000 kg
Température de service	max. 40 °C
Poids	7.05 kg
Drainage	nécessaire

