



LED 3000 K 18 W 1894 lm-h / CIE Flux 43 77 96 100 100 / A30 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1894 lm-h
Puissance de raccordement	18 W
Rendement lumineux	135.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	3000 lm-c
Puissance du module	15.4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	asymétrique-elliptique
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	39.95 kg
Surface de prise au vent	0.9 m ²



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 470AK3
argent – DB 702N
LED 18 W 1894 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP65 IK05

Profilé lumineux avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour ta = 25 °C). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, couleur argent. Verre de sécurité à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN B 14 080 et aluminium, bois lamellé-collé en lamelles de pin abou-tées, pièces métalliques poudrées et laquées. Avec porte et boîte de connexion B 70 629 intégrée. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 10 mm² et avec 2 fusibles Neozed D 01, 6 A. Dimensions: 285 x 240 x 65 mm. Hauteur hors sol du luminaire 3500 mm. Fixation du profilé lumineux avec la pièce à enter-rer B 71 140 ou avec le socle à visser, B 70 833 à visser sur un massif de fon-dation.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

