

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 500K4
graphite - RAL 7024
LED 190 W 20949 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable ou réglable 1 - 10 V




Projecteur avec répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP67, étanche à la poussière et protégé contre les effets de l'immersion temporaire
Classe de protection I.

Répartition lumineuse extensive. angle de diffusion à demi-intensité 70/62°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 130'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, Pilotage DALI ou pilotage 1-10 V, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Commutateur intégré pour la limitation de flux lumineux à 70 %, 50 %, 30 %. Indice de protection IP 67. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Inclinaison 180°. Un presse-étoupe pour câble de raccordement de Ø 7,5 - 15 mm. Étrier de fixation en acier inoxydable avec un trou central Ø 22 mm et deux trous Ø 9 mm, avec entraxe de 80 mm et deux trous Ø 11,5 mm, avec entraxe 200 mm. Dimensions: 525 x 500 x 90 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180 D [m] 70°	C90-C270 D [m] 62°	E (0°)
3	4.20	3.61	1866
6	8.40	7.21	467
9	12.60	10.82	207
12	16.80	14.42	117
15	21.01	18.03	75

LED 4000 K 190 W 20949 lm-h 70°/62° / CIE Flux 77 97 100 100 100 / A70 selon DL...


Caractéristiques techniques

Flux lumineux	20949 lm-h
Puissance de raccordement	190 W
Rendement lumineux	107 lm-h/W
Flux lumineux du module	26660 lm-c
Puissance du module	170,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 130'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations


Répartition lumineuse	extensive
Angle de demi-valeur	70 ° / 62 ° Oval Flood
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	45 - 40 °C
Poids	16 kg
Surface de prise au vent	0.21 m²






h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 70°	D [m] 62°	E (0°)	
3	4.20	3.61	1866	
6	8.40	7.21	467	
9	12.60	10.82	207	
12	16.80	14.42	117	
15	21.01	18.03	75	

LED 4000 K 190 W 20949 lm-h 70°/62° / CIE Flux 77 97 100 100 100 / A70 selon DI...



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 44°	D [m] 28°	E (0°)	
3	2.42	1.50	1634	
6	4.85	2.99	408	
9	7.27	4.49	182	
12	9.70	5.98	102	
15	12.12	7.48	65	

LED 4000 K 190 W 8206 lm-h 44°/28° 71107M / CIE Flux 89 99 100 100 100 / A80 s...



LED 4000 K 190 W 13726 lm-h 71108M / CIE Flux 85 98 100 100 100 / A70 selon DI...