

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 507AK4
argent - DB 702N
LED 11.9 W 1184 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65

Projecteur avec répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse extensive. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 165 x 185 x 90 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 80°	D [m] 90°	E (0°)	
1	1.68	2.00	625	
2	3.36	4.00	156	
3	5.03	6.00	69	
4	6.71	8.00	39	
5	8.39	10.00	25	

LED 4000 K 11.9 W 1184 lm-h 80°/90° / CIE Flux 70 95 100 100 100 / A60 selon DIN...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1184 lm-h
Puissance de raccordement	11.9 W
Rendement lumineux	99.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	1655 lm-c
Puissance du module	9,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	extensive
Angle de demi-valeur	80 ° / 90 ° Oval Flood
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 170 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	1.5 kg
Surface de prise au vent	0.02 m ²

