

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 510AK3
argent - DB 702N
LED 11.9 W 1020 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK07

Projecteur avec répartition lumineuse elliptique.
Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse elliptique.
Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 28/87°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 165 x 185 x 90 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 28°	D [m] 88°	E (0°)	
1	0.50	1.93	1234	
2	1.00	3.86	308	
3	1.50	5.79	137	
4	1.99	7.73	77	
5	2.49	9.66	49	

LED 3000 K 11.9 W 1020 lm-h 28°/88° / CIE Flux 79 96 100 100 100 / A70 selon DIN...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1020 lm-h
Puissance de raccordement	11.9 W
Rendement lumineux	85.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	1565 lm-c
Puissance du module	9,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	elliptique
Angle de demi-valeur	28 ° / 87 ° Oval Flood
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 170 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	1.5 kg
Surface de prise au vent	0.02 m²

