


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 573AK4
argent - DB 702N
LED 17.4 W 1204 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




Profilé lumineux avec sortie de lumière unilatérale et répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection II.

Éclairage à diffusion libre unilatéral. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 190'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité blanc. Boîte de raccordement avec 2 presse-étoupes pour branchement en dérivation du câble de raccordement de \varnothing 8-17 mm, max. 5 x 4 mm². Dimensions: 125 x 90 mm. Hauteur hors sol du luminaire 2500 mm. Fixation du profilé lumineux avec la pièce à enterrer B 71 192 ou avec le socle à visser, B 71 191 à visser sur un massif de fondation.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 17.4 W 1204 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1204 lm-h
Puissance de raccordement	17.4 W
Rendement lumineux	69.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	2950 lm-c
Puissance du module	15,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 190'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	unilatérale
Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 65 °C
Poids	18 kg
Surface de prise au vent	0.31 m ²

