



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 634A
argent - DB 702N
Convertisseur commutable on/off



 **IP65**

Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée. Pour branchement en dérivation pour 3 câbles max. 5 x 4 mm² et avec fusible Neozed D 01, 6 A. Appareillage d'alimentation de secours autotestable. Batterie Lithium-Ionen autonome pour 3 h de fonctionnement de secours. Avec chauffage intégré. Aluminium, couleur argent. Avec platine de fixation à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer B 70 896. Hauteur 815 mm. Diamètre: 190 mm.

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|---|
| Flux lumineux | - |
| Puissance de raccordement | - |
| Rendement lumineux | - |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | - |
| Maintien du flux lumineux | - |
| Température de couleur | - |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Température de service | max. 40 °C |
| Poids | 8.2 kg |

