

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 834K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 23 W 2587 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP65 IK06**

Support de balise avec répartition lumineuse symétrique-intensive.  
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Classe de protection II.

Avec projecteur incorporé.  
Module LED, blanc chaud. CRI>80.  
Convertisseur.  
Fonte d'aluminium et aluminium, graphite.  
Porte de montage avec boîte de connexion 71 084 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 7x 6mm<sup>2</sup>.  
Avec fusible à fil fin, T6,3A.  
Platine pour fixation sur un socle en béton resp. sur une pièce à enterrer.

Garantie 5 ans.  
PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 17.0°	E (0°)
3	0.90	1276
6	1.79	319
9	2.69	142
12	3.59	80
15	4.48	51

LED 3000 K 23 W 2587 lm-h 17.0° / CIE Flux 92 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	2587 lm-h
Puissance de raccordement	23 W
Rendement lumineux	112.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	3385 lm-c
Puissance du module	20,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	symétrique-intensive
Angle de demi-valeur	18 ° Medium Spot (17 - 19 °)
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	13.75 kg

