

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 839K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 11.9 W 1138 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK07

Projecteur avec répartition lumineuse extensive.  
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Classe de protection I.

Répartition lumineuse extensive.  
Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 80°/90°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Piquet en matière synthétique renforcée à la fibre de verre (polyamide). Verre de sécurité à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Inclinaison -90°/+90°. Prêt au raccordement avec 5 m câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1 mm<sup>2</sup> + 1G2,5 mm<sup>2</sup> et connecteur. Dimensions: 165 x 110 mm, hauteur 195 mm, profondeur 90 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 80°	D [m] 90°	D [m] 80°	E (0°)
1	1.68	2.00		601
2	3.36	4.00		150
3	5.03	6.00		67
4	6.71	8.00		38
5	8.39	10.00		24

LED 3000 K 11.9 W 1138 lm-h 80°/90° / CIE Flux 70 95 100 100 100 / A60 selon DIN...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1138 lm-h
Puissance de raccordement	11.9 W
Rendement lumineux	95.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	1565 lm-c
Puissance du module	9,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	extensive
Angle de demi-valeur	80 ° Very Wide Flood (> 56 °) - 90 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	1.8 kg
Surface de prise au vent	0.02 m <sup>2</sup>

