

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 859K3
graphite - RAL 7024
LED 5 W 40 mA 537 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK07

Luminaire de jardin avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse extensive. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Éclairage défilé à répartition lumineuse extensive. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 180'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50/60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Vasque synthétique à structure optique. Piquet en matière synthétique renforcée à la fibre de verre Prêt au raccordement avec 5 m câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1 mm² + 1G2,5 mm² et connecteur. Diamètre Ø 250 mm, hauteur 500 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 110°	E (0°)
1	2.86	199
2	5.71	50
3	8.57	22
4	11.43	12
5	14.28	8

LED 3000 K 5 W 537 lm-h 110° / CIE Flux 49 81 97 100 100 / A40 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	537 lm-h
Puissance de raccordement	5 W
Rendement lumineux	107.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	720 lm-c
Puissance du module	3,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 180'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée
Répartition lumineuse	extensive
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	1.85 kg

