

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 890K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 5 W 570 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




IP65

Luminaire de jardin avec sortie de lumière défilée unilatérale et répartition lumineuse extensive. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Éclairage défilé à répartition lumineuse extensive. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 180'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Vasque synthétique à structure optique. Piquet en polyamide renforcé à la fibre de verre Prêt au raccordement avec 5 m câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1 mm<sup>2</sup> + 1G2,5 mm<sup>2</sup> et connecteur. Diamètre 200 mm, hauteur 1000 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 5 W 570 lm-h / CIE Flux 43 71 89 95 100 / A31 selon DIN 5040

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	570 lm-h
Puissance de raccordement	5 W
Rendement lumineux	114 lm-h/W
Flux lumineux du module	720 lm-c
Puissance du module	3,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 180'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

#### Autres informations

Sortie de lumière	défilée unilatérale
Répartition lumineuse	extensive
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	1,65 kg

