


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 84 924K3
graphite ~ RAL 7024
LED 28.5 W 1613 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



Projecteur avec répartition lumineuse intensive.
Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse concentrée. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 10°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 150'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans.
Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement X05BQ-F 5 G 1 mm², longueur 1 m. Inclinaison -15°/+130°. Dimensions: 150 x 205 x 140 mm.

Garantie 5 ans.
PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 10.2°	E (0°)
4	0.71	2462
8	1.43	616
12	2.14	274
16	2.86	154
20	3.57	98

LED 3000 K 28.5 W 1613 lm-h 10.4° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1613 lm-h
Puissance de raccordement	28.5 W
Rendement lumineux	56.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	3140 lm-c
Puissance du module	25,7 W
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 150'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	intensive
Angle de demi-valeur	10 ° Narrow Spot (6 – 10 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	1.8 kg
Surface de prise au vent	0.02 m ²

