



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 939K4**  
graphite - RAL 7024  
LED 76.1 W 8005 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP65 IK09**

Projecteur avec répartition lumineuse extensive.  
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Classe de protection I.

Répartition lumineuse extensive. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 61°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 125'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement X05BQ-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>, longueur 1 m. Inclinaison -30°/+125°. Dimensions: 255 x 315 x 220 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 62° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2     | 2.40      | 2096   |
| 4     | 4.81      | 524    |
| 6     | 7.21      | 233    |
| 8     | 9.61      | 131    |
| 10    | 12.02     | 84     |

LED 4000 K 76.1 W 8005 lm-h 62° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

**Caractéristiques techniques**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux             | 8005 lm-h                   |
| Puissance de raccordement | 76.1 W                      |
| Rendement lumineux        | 105.2 lm-h/W                |
| Flux lumineux du module   | 10710 lm-c                  |
| Puissance du module       | 71,1 W                      |
| Précision des couleurs    | -                           |
| Rendu des couleurs        | CRI > 90                    |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 125'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 4000 K                      |

**Autres informations**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Répartition lumineuse     | extensive  |
| Angle de demi-valeur      | 61 ° Very Wide Flood (> 56 °)                    |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 - 264 V DC 0 Hz |
| Température de service    | max. 40 °C                                       |
| Poids                     | 4.7 kg   |
| Surface de prise au vent  | 0.05 m <sup>2</sup>                              |

