

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 958K4
graphite - RAL 7024
LED 11.8 W 1153 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK06

Projecteur avec répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse extensive. Hybrid Optics® Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 45°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Inclinaison -15°/+90°. Dimensions: 120 x 190 x 140 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 44° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.81 | 1827 |
| 2 | 1.62 | 457 |
| 3 | 2.42 | 203 |
| 4 | 3.23 | 114 |
| 5 | 4.04 | 73 |

LED 4000 K 11.8 W 1153 lm-h 44° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 1153 lm-h |
| Puissance de raccordement | 11.8 W |
| Rendement lumineux | 97.7 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1575 lm-c |
| Puissance du module | 10,2 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Répartition lumineuse | extensive |
| Angle de demi-valeur | 45 ° Flood (33 – 45 °) |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 55 °C |
| Poids | 1.4 kg |
| Surface de prise au vent | 0.02 m ² |

