

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 978K4
graphite - RAL 7024
LED 43.5 W 585 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK04

Projecteur avec répartition lumineuse symétrique réglable. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau Classe de protection I.

Convient pour les Gobos d'un diamètre extérieur de 66 mm, diamètre maximal de l'image de 48 mm et épaisseur du matériau de 1 mm. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 140'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité clair. Objectif de projecteur avec lentilles en verre réglables. Angles de rayonnement 20°-28°. Avec câble de raccordement X05BQ-F 5 G 1 mm², longueur 1 m. Inclinaison -15°/+90°. Dimensions: 175 x 255 x 370 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 16.0°	E (0°)
2	0.56	1840
4	1.12	460
6	1.69	204
8	2.25	115
10	2.81	74

LED 4000 K 43.5 W 585 lm-h 16.0°_Spot / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 selo...


Caractéristiques techniques

Flux lumineux	585 lm-h
Puissance de raccordement	43.5 W
Rendement lumineux	13.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	5005 lm-c
Puissance du module	39,3 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 140'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations


Répartition lumineuse	symétrique réglable
Angle de demi-valeur	20 ° Medium (20 – 26 °) – 28 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	4.25 kg
Surface de prise au vent	0.06 m ²





h [m]	D [m] 16.0°	E (0°)
2	0.56	1840
4	1.12	460
6	1.69	204
8	2.25	115
10	2.81	74

LED 4000 K 43.5 W 585 lm-h 16.0°_Spot / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon...



h [m]	D [m] 20°	E (0°)
2	0.71	1369
4	1.41	342
6	2.12	152
8	2.82	86
10	3.53	55

LED 4000 K 43.5 W 585 lm-h 20°_Flood / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon...