

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 99 327K4**

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)  
LED 0.4 W 24 V 5 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off



**IK10**


Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse libre.  
Classe de protection III.

Luminaire d'orientation. 24 V DC. Sans bloc alimen. Indice de protection IP 68 20 m, classe de protection III. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Gaine d'encastrément en polyamide. Verre de sécurité mat. Avec câble de raccordement résistant à l'eau fermement branché 05RN8-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>, longueur 3 m, avec stoppe-eau intégré. Diamètre 37 mm, profondeur d'encastrément 65 mm. Réserve Ø 30 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec des couleurs de LED verte, bleue, ambre et rouge.



|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 5     | 11.11     | 0      |
| 4     | 8.88      | 0      |
| 3     | 6.66      | 0      |
| 2     | 4.44      | 1      |
| 1     | 2.22      | 2      |
| h [m] | D [m] 96° | E (0°) |

LED 4000 K 0.4 W 5 lm-h 96° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Flux lumineux             | 5 lm-h                  |
| Puissance de raccordement | 0.4 W                   |
| Rendement lumineux        | 14.3 lm-h/W             |
| Flux lumineux du module   | 25 lm-c                 |
| Puissance du module       | 0,1 W                   |
| Précision des couleurs    | -                       |
| Rendu des couleurs        | CRI > 80                |
| Maintien du flux lumineux | B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 4000 K                  |

**Autres informations**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Répartition lumineuse     | libre                                |
| Boîtier d'alimentation    | <b>externe, commander séparément</b> |
| Tension de fonctionnement | 24 V DC                              |
| Résistance à la pression  | autorisant le roulement à 1000 kg    |
| Température de service    | max. 65 °C                           |
| Poids                     | 0.35 kg                              |

