

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 99 366K27

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 1.4 W 24 V 126 lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off



IK10


Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse symétrique. Classe de protection III.

Répartition lumineuse symétrique. 24 V DC. Sans bloc alimen. Indice de protection IP 68 20 m, classe de protection III. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Verre de sécurité clair. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Gaine d'encastrement en polyamide. Avec câble de raccordement résistant à l'eau fermement branché 05RN8-F 2 x 1 mm², longueur 3 m, avec stoppe-eau intégré. Diamètre 50 mm, profondeur d'encastrement 80 mm. Réserve Ø 45 mm. Une température de service de 25 °C est atteinte au centre de la surface du verre, conformément à EN B 60 598 pour une température ambiante de 15 °C.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec des couleurs de LED verte, bleue, ambre et rouge.



5	2.31	21
4	1.85	32
3	1.39	57
2	0.92	129
1	0.46	516
h [m]	D [m] 26°	E (0°)

LED 2700 K 1.4 W 126 lm-h 26° / CIE Flux 0 0 0 100 / E84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	126 lm-h
Puissance de raccordement	1.4 W
Rendement lumineux	90 lm-h/W
Flux lumineux du module	195 lm-c
Puissance du module	1,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique
Angle de demi-valeur	27 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Tension de fonctionnement	24 V DC
Résistance à la pression	autorisant le roulement à 1000 kg
Température de service	max. 65 °C
Poids	0.5 kg

