

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 99 460K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 69 W 9962 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP66 IK08**

Luminaire sur câble tendu avec répartition lumineuse elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique elliptique. Système optique sans polymère garanti contre le vieillissement pour orienter l'éclairage. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Doté d'une boîte de connexion avec entrées de câble pour bouclage du câble de raccordement Ø 10-14 mm, max. 5 x 2,5 mm². Réglage horizontal en continu de +/- 5°, réglage vertical en continu sur 360°. Dimensions: 310 x 460 x 75 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 148°	D [m] 114°	E (0°)	
1	6.97	3.08	1879	
2	13.95	6.16	470	
3	20.92	9.24	209	
4	27.90	12.32	117	
5	34.87	15.40	75	

LED 3000 K 69 W 9962 lm-h 148°/114° H = 9 m / CIE Flux 34 72 98 100 100 / A30 s...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	9962 lm-h
Puissance de raccordement	69 W
Rendement lumineux	144.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	12020 lm-c
Puissance du module	62,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	elliptique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	8.35 kg
Surface de prise au vent	0.07 m²

