

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 99 857AK4
argent - DB 702N
LED 19,5 W 977 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK06

Tête de balise avec sortie de lumière unilatérale à 180° et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. Éclairage défilé avec réflecteur, diffusion lumineuse sur 180°. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Approprié pour support de balise ø 190 mm. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre en borosilicate. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 5 G 1 mm², longueur 1,5 m. Hauteur 185 mm. Diamètre: 190 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 19.5 W 977 lm-h / CIE Flux 23 72 97 100 100 / A20 selon DIN 5040


Caractéristiques techniques

Flux lumineux	977 lm-h
Puissance de raccordement	19,5 W
Rendement lumineux	50.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	2835 lm-c
Puissance du module	16,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K


Autres informations

Sortie de lumière	unilatérale à 180°
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	4,9 kg





LED 4000 K 19,5 W 977 lm-h / CIE Flux 23 72 97 100 100 / A20 selon DIN 5040



LED 4000 K 3,0 W 203 lm-h / CIE Flux 23 72 97 99 100 / A20 selon DIN 5040