


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**D DN73K WW31-R**  
Noir graphite RAL 9011  
LED 19,5 W 1926 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20.  
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 370°.  
Power LED blanc chaud.  
Optique Precision.  
Adaptateur rail b.t. avec convertisseur DALI et étrier, noir.  
Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 12.6°	E (0°)
4	0.88	1541
8	1.77	385
12	2.65	171
16	3.53	96
20	4.42	62

LED 3000 K 19,5 W 1926 lm-h 12.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DI...



IP20

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1926 lm-h
Puissance de raccordement	19,5 W
Rendement lumineux	98,8 lm-h/W
Flux lumineux du module	2320 lm-c
Puissance du module	17,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

**Autres informations**

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	13 ° Spot
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,4 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

