


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**D HLS-AS-HW-FF-50**  
Matière acier inoxydable  
LED 1,5 W 138 lm-h 5000 K

III **IP65 IK10**

Lampe pour main courante avec sortie de lumière défilée unilatérale et répartition lumineuse vertical-asymétrique. Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Classe de protection III.

Boîtier/LED Puck avec l'étrier.  
Heavy-Wall plat M16x1 filetage avec stop lamage.  
Acier inoxydable anticorrosion 316, antivandalisme et antivol (résistance aux chocs IK10, EN62262), avec verre polycarbonate.  
LED blanc lumière du jour. CRI 80+.  
2 niveaux Mac Adams.  
Ouverture lumineuse vertical asymétrique, angle de rayonnement 80°/70° (C0/C90).  
Destiné aux profiles métalliques de section carrée ou rectangulaire.  
Paroi de > 2,5mm.  
Sans convertisseur, 500mA.

Garantie 5 ans.



Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	138 lm-h
Puissance de raccordement	1,5 W
Rendement lumineux	-
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	1,5 W
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	5000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	défilée unilatérale
Répartition lumineuse	vertical-asymétrique
Angle de demi-valeur	80 ° / 70 ° Oval Flood
Boîtier d'alimentation	<b>externe, commander séparément</b>

