


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

D HLS-AS-TW-CF-40
Matière acier inoxydable
LED 1,5 W 131 lm-h 4000 K


III **IP65 IK10**

Lampe pour main courante avec sortie de lumière défilée unilatérale et répartition lumineuse vertical-asymétrique. Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection III.

Boîtier/LED Puck avec l'étrier.
Thin-Wall rond M16x1 filetage.
Acier inoxydable anticorrosion 316, antivandalisme et antivol (résistance aux chocs IK10, EN62262), avec verre polycarbonate.
LED blanc neutre. CRI 80+.
2 niveaux Mac Adams.
Ouverture lumineuse vertical asymétrique, angle de rayonnement 80/70° (C0/C90).

Destiné aux profils métalliques de section circulaire.
Paroi de 1,5 à 2,5mm.
Sans convertisseur, 500mA.

Garantie 5 ans.



LED 4000 K 1,5 W 131 lm-h / CIE Flux 73 97 100 100 100 / A70 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	131 lm-h
Puissance de raccordement	1,5 W
Rendement lumineux	-
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	1,5 W
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée unilatérale
Répartition lumineuse	vertical-asymétrique
Angle de demi-valeur	80 ° / 70 ° Oval Flood
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément

