


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

D LH83E NN12-R
Blanc signalisation RAL 9016
LED 14 W 1574 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc neutre.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 5 phases avec convertisseur DALI.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 18.6°	E (0°)
3	0.98	1444
6	1.97	361
9	2.95	160
12	3.93	90
15	4.91	58

LED 4000 K 14 W 1574 lm-h 18.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1574 lm-h
Puissance de raccordement	14 W
Rendement lumineux	112,4 lm-h/W
Flux lumineux du module	1920 lm-c
Puissance du module	12,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	23 ° Medium
Intensité lumineuse maximale (Imax)	12994 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

