

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**D LH86B NN31-R**

Noir graphite RAL 9011  
LED 27 W 2221 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20.  
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 356°.  
COB LED blanc neutre.  
Optique Precision.  
Adaptateur rail à 5 phases avec convertisseur DALI.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 11.8° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 5     | 1.03        | 1824   |
| 10    | 2.07        | 456    |
| 15    | 3.10        | 203    |
| 20    | 4.13        | 114    |
| 25    | 5.17        | 73     |

LED 4000 K 27 W 2221 lm-h 11.8° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...



**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 2221 lm-h                  |
| Puissance de raccordement       | 27 W                       |
| Rendement lumineux              | 82,3 lm-h/W                |
| Flux lumineux du module         | 3602 lm-c                  |
| Puissance du module             | 24,0 W                     |
| Précision des couleurs          | SDCM < 2                   |
| Rendu des couleurs              | CRI > 80                   |
| Maintien du flux lumineux       | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 4000 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A                    |

**Autres informations**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Technologie LED                     | Technologie lentilles   |
| Répartition lumineuse               | à symétrie de rotation  |
| Angle de diffusion                  | 12 ° Spot   |
| Intensité lumineuse maximale (Imax) | 45600 cd  |
| Tension de fonctionnement           | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Sécurité photobiologique            | Groupe de risque 1 (faible risque)  |
| Accessoires                         | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

