


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**D LH97E HW31-R**  
Noir graphite RAL 9011  
LED 31 W 2761 lm-h 2700 K  
Convertisseur DALI pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20.  
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 356°.  
COB LED super blanc chaud.  
Optique Performance.  
Verre de protection antireflet.  
Adaptateur rail à 5 phases avec convertisseur DALI.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 22° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 3     | 1.17      | 1352   |
| 6     | 2.33      | 338    |
| 9     | 3.50      | 150    |
| 12    | 4.67      | 85     |
| 15    | 5.83      | 54     |

LED 2700 K 31 W 2761 lm-h 22° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 2761 lm-h                  |
| Puissance de raccordement       | 31 W                       |
| Rendement lumineux              | 89,1 lm-h/W                |
| Flux lumineux du module         | 3137 lm-c                  |
| Puissance du module             | 28,0 W                     |
| Précision des couleurs          | SDCM < 2                   |
| Rendu des couleurs              | CRI > 90                   |
| Maintien du flux lumineux       | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 2700 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A                    |

**Autres informations**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Technologie LED           | COB (Chip-on-Board)   |
| Répartition lumineuse     | à symétrie de rotation  |
| Angle de diffusion        | 23 ° Medium   |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Sécurité photobiologique  | Groupe de risque 1 (faible risque)  |
| Accessoires               | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

