



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**D MH88B DT31-R**  
 Noir graphite RAL 9011  
 LED 36 W 3100 lm-c 1700 – 3000 K  
 Convertisseur DALI pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
 Indice de protection IP20.  
 Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.  
 Inclinaison 0-90°, rotation 356°.  
 Warm Dimming COB LED.  
 Optique Precision et mixage des couleurs.  
 Adaptateur rail à 5 phases avec convertisseur DALI.

Garantie 5 ans.

Für diese Leuchte sind keine lichttechnischen Daten verfügbar  
 Aucune donnée photométrique disponible pour ce luminaire

Für diese Leuchte sind keine lichttechnischen Daten verfügbar  
 Aucune donnée photométrique disponible pour ce luminaire



**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	–
Puissance de raccordement	36 W
Rendement lumineux	–
Flux lumineux du module	3100 lm-c
Puissance du module	33,0 W
Précision des couleurs	SDCM
Rendu des couleurs	CRI > 95
Maintien du flux lumineux	L70/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	1700 – 3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

**Autres informations**

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	25 ° Medium
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

