


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**D WN62B HQ31-R**

Noir graphite RAL 9011  
LED 9,3 W 535 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20.  
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 370°.  
Power LED blanc chaud.  
Optique Precision.  
Adaptateur rail b.t. avec convertisseur DALI et étrier (Long arm), noir.  
Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 11.0°	E (0°)
2	0.39	1873
4	0.77	468
6	1.16	208
8	1.54	117
10	1.93	75

LED 3000 K 9,3 W 535 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	535 lm-h
Puissance de raccordement	9,3 W
Rendement lumineux	57,5 lm-h/W
Flux lumineux du module	730 lm-c
Puissance du module	9,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

**Autres informations**

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	11 ° Spot
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,17 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

