

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


H MH96M HC31-R

Noir graphite RAL 9011
LED 27 W 2476 lm-c 3000 K
Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc chaud.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



| |
|--|
| |
| Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt |
| Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit |
| |
| |



IP20

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | – |
| Puissance de raccordement | 27 W |
| Rendement lumineux | – |
| Flux lumineux du module | 2476 lm-c |
| Puissance du module | 24,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 2 |
| Rendu des couleurs | CRI |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---|
| Technologie LED | COB (Chip-on-Board) |
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de diffusion | 40 ° Flood |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

