

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

K 1358144150
LED 47 W 5800 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




Plafonnier à encastrer avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en aluminium, éloxé naturel.
Pour les plafonds à découpe.
LED blanc neutre. CRI≥80.
Convertisseur on/off.
Profilé en polycarbonate extrudé, translucide avec verre acrylique micro-prismatique insérer et réflecteurs blanc.
2 pièces de fixation pivotant.
Bornier de raccordement rapide, 3x 2,5².

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



h [m]	C0-C180 D [m] 64°	C90-C270 D [m] 86°	E (0°)
2	2.50	3.73	891
4	5.00	7.46	223
6	7.50	11.19	99
8	10.00	14.92	56
10	12.50	18.65	36

LED 4000 K 47 W 5800 lm-h 64°/86° / CIE Flux 68 91 98 100 100 / A60 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	5800 lm-h
Puissance de raccordement	47 W
Rendement lumineux	123 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21,7
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	19,9
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	7,8 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

