



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**K 5107096685**

Incolore  
LED 41 W 3600 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable

Plafonnier apparent et applique apparente avec sortie de lumière directe. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Boîtier en aluminium, éloxé naturel, assemblages d'angles à l'onglet. Plaque acrylique diffusante satinée. LED blanc neutre. CRI $\geq$ 80. Convertisseur DALI. Bornier de raccordement rapide à 5 pôles 2,5<sup>2</sup>.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



IP20

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3600 lm-h
Puissance de raccordement	41 W
Rendement lumineux	88 lm-h/W
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI $\geq$ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	–

#### Autres informations

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	23,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	23,1
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	4,7 kg

