

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**K 5313146696**  
aluminium blanc ~ RAL 9006  
LED 20 W 2300 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse asymétrique.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc aluminium (~RAL 9006).  
Bloc support LED profilé en aluminium, éloxé naturel.  
LED blanc neutre, CRI≥80.  
Convertisseur DALI.  
Diffusion lumineuse par lentille de Fresnel en PMMA.  
Bornier de raccordement rapide à 5 pôles 2,5².

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



LED 4000 K 20 W 2300 lm-h / CIE Flux 51 81 95 100 100 / A40 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 2300 lm-h                  |
| Puissance de raccordement       | 20 W                       |
| Rendement lumineux              | 118 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module         | -                          |
| Puissance du module             | -                          |
| Précision des couleurs          | -                          |
| Rendu des couleurs              | CRI ≥ 80                   |
| Maintien du flux lumineux       | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 4000 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++                        |

**Autres informations**

|   |   |
|---|---|
| Sortie de lumière                               | directe   |
| Répartition lumineuse                           | asymétrique   |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 26  |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal  | 23,5  |
| Tension de fonctionnement                       | 230 V AC 50 Hz  |
| Poids   | 2 kg  |
| Accessoires                                     | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

