

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

K 5358146680
aluminium blanc ~ RAL 9006
LED 47 W 5000 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




Suspension avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en aluminium, éloxé naturel.
Pièces d'extrémités en tôle d'acier, blanc aluminium.
LED blanc neutre. CRI>80.
Convertisseur DALI.
Profilé en polycarbonate extrudé, blanc-opale satinée et réflecteurs blanc.
Bornier de raccordement rapide, 5x 2,5².

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K, en blanc signalisation (~ RAL 9016) resp. en noir foncé (~ RAL 9005).



h [m]	C0-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.97	2.97	1679
2	5.93	5.93	420
3	8.90	8.90	187
4	11.86	11.86	105
5	14.83	14.83	67

LED 4000 K 47 W 5000 lm-h 112°/112° / CIE Flux 47 79 95 100 100 / A40 selon DIN ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	5000 lm-h
Puissance de raccordement	47 W
Rendement lumineux	107 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	24,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	24,8
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	8 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

