

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**K 6250954154**

Incolore  
LED 115 W 9400 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off



**IP20**

Plafonnier à encastrer avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Plaque de base en tôle d'acier, blanc. Anneau aluminium éloxé, inséré affleurant avec film transparent pour uniformité d'aspect.

Joint négatif entre boîtier et film avec bord synthétique.

LED blanc neutre. CRI ≥ 80. Convertisseur on/off.

Destiné aux plafonds à découpe.


Fixation 4 points à réaliser sur place ou avec set de fixation pour le fixation pour assurer le luminaire au plafond brut.

Bornier de raccordement rapide à 5 pôles 2,5<sup>2</sup>.

Garantie 5 ans.

L'installation du luminaire doit être effectuée par au moins deux personnes. Fixation sur place avec un facteur de sécurité 5.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



| h [m] | D [m] 114° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 2     | 6.16       | 808    |
| 4     | 12.32      | 202    |
| 6     | 18.48      | 90     |
| 8     | 24.64      | 51     |
| 10    | 30.80      | 32     |

LED 4000 K 115 W 9400 lm-h 114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 9400 lm-h                  |
| Puissance de raccordement       | 115 W                      |
| Rendement lumineux              | 81 lm-h/W                  |
| Flux lumineux du module         | -                          |
| Puissance du module             | -                          |
| Précision des couleurs          | -                          |
| Rendu des couleurs              | CRI ≥ 80                   |
| Maintien du flux lumineux       | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 4000 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++                        |

**Autres informations**

|   |   |
|---|---|
| Sortie de lumière                               | directe   |
| Répartition lumineuse                           | à symétrie de rotation  |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 21,5  |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal  | 21,5  |
| Tension de fonctionnement                       | 230 V AC 50 Hz  |
| Poids   | 20 kg   |
| Accessoires                                     | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

