

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

K 7711644106
aluminium blanc ~ RAL 9006
LED 47 W 6900 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, poudrés blanc aluminium (~RAL 9006).
Pièces d'extrémités démontable.
Platine LED, arrangement LED en trois rangée, Individual Lens Optic verre acrylique, en montage en bandeau l'optique est continue.
LED blanc neutre. CRI≥80.
Convertisseur on/off.
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles, 2,5².

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



LED 4000 K 47 W 6900 lm-h / CIE Flux 69 95 99 98 100 / A62 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 6900 lm-h |
| Puissance de raccordement | 47 W |
| Rendement lumineux | 147 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |

Autres informations

| | |
|---|---|
| Sortie de lumière | directe |
| Répartition lumineuse | extensive |
| Composante de lumière directe | 98 % |
| Composante de lumière indirecte | 2 % |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 20,7 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 20,3 |
| Tension de fonctionnement | 50 Hz 230 V DC 0 Hz |
| Poids | 3,3 kg |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

