

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

K 7723644104

noir foncé ~ RAL 9005
LED 47 W 6900 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20

Projecteur flood avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse vers le bas et extensive.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, poudrés noir (~RAL 9005).
Pièces d'extrémités démontable.
Platine LED, arrangement LED en trois rangée, Individual Lens Optic verre acrylique, en montage en bandeau l'optique est continue.
LED blanc neutre. CRI≥80.
Convertisseur on/off.
Adaptateur rail à 3 phases et adaptateur mécanique, blanc.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



LED 4000 K 47 W 6900 lm-h / CIE Flux 85 96 99 98 100 / A71 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	6900 lm-h
Puissance de raccordement	47 W
Rendement lumineux	147 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Répartition lumineuse	vers le bas et extensive
Composante de lumière directe	98 %
Composante de lumière indirecte	2 %
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	18,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	17,8
Tension de fonctionnement	50 Hz 230 V DC 0 Hz
Poids	3,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

