

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**K 7723646606**  
aluminium blanc ~ RAL 9006  
LED 47 W 6900 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable




Projecteur flood avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse vers le bas et extensive.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, poudrés blanc aluminium (~RAL 9006).  
Pièces d'extrémités démontable.  
Platine LED, arrangement LED en trois rangée, Individual Lens Optic verre acrylique, en montage en bandeau l'optique est continue.  
LED blanc neutre. CRI ≥ 80.  
Convertisseur DALI.  
Adaptateur rail à 5 phases DALI et adaptateur mécanique, noir.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



LED 4000 K 47 W 6900 lm-h / CIE Flux 85 96 99 98 100 / A71 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 6900 lm-h                  |
| Puissance de raccordement       | 47 W                       |
| Rendement lumineux              | 147 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module         | -                          |
| Puissance du module             | -                          |
| Précision des couleurs          | -                          |
| Rendu des couleurs              | CRI ≥ 80                   |
| Maintien du flux lumineux       | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 4000 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++                        |

**Autres informations**

|   |  |
|---|--|
| Sortie de lumière                               | directe  |
| Répartition lumineuse                           | vers le bas et extensive   |
| Composante de lumière directe                   | 98 %   |
| Composante de lumière indirecte                 | 2 %  |
| Luminance BAP ≥ 65 °                            | ≤ 3000 cd/m <sup>2</sup>   |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 18,1   |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal  | 17,8   |
| Tension de fonctionnement                       | 50 Hz<br>230 V DC 0 Hz   |
| Poids   | 3,3 kg   |
| Accessoires                                     | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire.<br>Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

