

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

K 7727444106

aluminium blanc ~ RAL 9006
LED 31 W 4500 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20

Projecteur flood avec sortie de lumière directe/indirecte et répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Rayonnement direct 90% Boîtier en tôle d'acier, poudrés blanc aluminium (~RAL 9006).
Pièces d'extrémités démontable.
Platine LED, arrangement LED en trois rangée, Individual Lens Optic verre acrylique, en montage en bandeau l'optique est continue.
LED blanc neutre. CRI ≥ 80.
Convertisseur on/off.
Adaptateur rail à 3 phases et adaptateur mécanique, blanc.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



LED 4000 K 31 W 4500 lm-h / CIE Flux 46 76 93 90 100 / A41 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4500 lm-h
Puissance de raccordement	31 W
Rendement lumineux	145 lm-h/W
Flux lumineux du module	—
Puissance du module	—
Précision des couleurs	—
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++

Autres informations

Sortie de lumière	directe/indirecte
Répartition lumineuse	extensive
Composante de lumière directe	90 %
Composante de lumière indirecte	10 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	24,8
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	25,5
Tension de fonctionnement	50 Hz 230 V DC 0 Hz
Poids	2,2 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

