

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

K 7727646604
noir foncé ~ RAL 9005
LED 47 W 6800 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




Projecteur flood avec sortie de lumière directe/indirecte et répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Rayonnement direct 90% Boîtier en tôle d'acier, poudrés noir (~RAL 9005). Pièces d'extrémités démontable. Platine LED, arrangement LED en trois rangée, Individual Lens Optic verre acrylique, en montage en bandeau l'optique est continue. LED blanc neutre. CRI≥80. Convertisseur DALI. Adaptateur rail à 5 phases DALI et adaptateur mécanique, noir.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



LED 4000 K 47 W 6800 lm-h / CIE Flux 46 76 93 90 100 / A41 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	6800 lm-h
Puissance de raccordement	47 W
Rendement lumineux	145 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++

Autres informations

Sortie de lumière	directe/indirecte
Répartition lumineuse	extensive
Composante de lumière directe	90 %
Composante de lumière indirecte	10 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	24,8
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	25,5
Tension de fonctionnement	50 Hz 230 V DC 0 Hz
Poids	3,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

