

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


P BN60H HW31-R

Noir graphite RAL 9011
LED 2,6 W 53 lm-h 2700 K
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat. Inclinaison 0-90°, rotation 370°. Power LED super blanc chaud. Optique Precision. Adaptateur rail b.t. avec convertisseur/potentiomètre et étrier, noir.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 34°	E (0°)
1	0.61	163
2	1.22	41
3	1.83	18
4	2.45	10
5	3.06	7

LED 2700 K 2,6 W 53 lm-h 34° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	53 lm-h
Puissance de raccordement	2,6 W
Rendement lumineux	20,4 lm-h/W
Flux lumineux du module	140 lm-c
Puissance du module	2,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	33 ° Flood
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,07 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

