


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat. Inclinaison 0-90°, rotation 370°. Power LED blanc chaud. Optique Precision. Adaptateur rail b.t. avec convertisseur/potentiomètre et étrier, blanc. Garantie 5 ans.

**P CN61H HQ12-R**

Blanc signalisation RAL 9016  
LED 4 W 142 lm-h 3000 K  
Convertisseur réglable potentiomètre



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
1	0.57	462
2	1.15	115
3	1.72	51
4	2.29	29
5	2.87	18

LED 3000 K 4 W 142 lm-h 32° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	142 lm-h
Puissance de raccordement	4 W
Rendement lumineux	35,5 lm-h/W
Flux lumineux du module	315 lm-c
Puissance du module	3,5 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

**Autres informations**

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	31 ° Medium Flood
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,13 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

