


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat. Inclinaison 0-90°, rotation 370°. Power LED blanc neutre. Optique Precision. Adaptateur rail b.t. avec convertisseur/potentiomètre et étrier, blanc. Garantie 5 ans.

P CN61H NN12-R
Blanc signalisation RAL 9016
LED 4 W 187 lm-h 4000 K
Convertisseur réglable potentiomètre



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
1	0.57	608
2	1.15	152
3	1.72	68
4	2.29	38
5	2.87	24

LED 4000 K 4 W 187 lm-h 32° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	187 lm-h
Puissance de raccordement	4 W
Rendement lumineux	46,8 lm-h/W
Flux lumineux du module	415 lm-c
Puissance du module	3,5 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	31 ° Medium Flood
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,13 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

