

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


P FH81B HW31-R

Noir graphite RAL 9011
LED 4,6 W 310 lm-h 2700 K
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
Power LED super blanc chaud.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 11.0°	E (0°)
1	0.19	4341
2	0.39	1085
3	0.58	482
4	0.77	271
5	0.96	174

LED 2700 K 4,6 W 310 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	310 lm-h
Puissance de raccordement	4,6 W
Rendement lumineux	67,4 lm-h/W
Flux lumineux du module	410 lm-c
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	11 ° Spot
Intensité lumineuse maximale (Imax)	4341 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

